

Вимоги до макетів, які подаються в друк.

Графічні редактори та формати:

- При створенні макета для поліграфії (друк) використовуйте графічні редактори **Photoshop, Illustrator, InDesign** та кольоровий режим CMYK. **Figma/Canva** не підходять!!! Вони підходять тільки для WEB.
- Макети подаються в форматі: pdf, tif, eps, ai, psd
- Растрові зображення повинні мати роздільну здатність - **300 dpi**

Кольори:

- Сумарний відсоток фарб по CMYK не повинен перевищувати 280 %.
- Мінімальний % для одного кольору в плашках - 10%.
- Чорний текст (якщо це не фон) – закривається в одну фарбу, по CMYK це: C-0, M-0, Y-0, K-100. (Offset print)
- Для насиченого чорного кольору краще використовувати співвідношення кольорів: Cyan - 60, Magenta - 60, Yellow - 40, K - 100

Шрифти:

- В макетах всі **шрифти повинні бути переведені в криві**, якщо потрібно редагування, шрифти додаються з файлом.
- Мінімальний розмір тексту в одну фарбу - 4 пт.
- Мінімальний розмір тексту комбінованого кольору - 8 пт.

Лінії, контури, допуски:

- Мінімальна товщина лінії в одну фарбу - 0,25 пунктів, в дві фарби - 0,5 пунктів, більше двох фарб - 1 пункт.
- В фігурних макетах гострі кути не допускаються, тому всі кути повинні бути заокруглені. **Радіус заокруглення кутів при підготовці контуру порізки повинен бути не менше 2 мм.**
- **Контур висічки повинен бути в окремому шарі, та контуром!!!**
- Допуски з кожної сторони макета по +2 мм, тобто, якщо обрізний макет 100x100мм, макет повинен бути 104x104мм.
- Якщо в макеті фігурна висічка, монтажна область завжди корегується по контуру різа!!!